

98 Multi Seal

Descripción del producto

Una calidad profesional, acrílico exterior, baja viscosidad, transparente sellador penetrante. Diseñado para sellar las superficies de madera, estuco, hormigón y mampostería. Utilizado como una excelente capa para revestimientos elastoméricos y convencionales. Posee alta resistencia a alcalinos cuando se aplican a las superficies con un nivel de pH menor que 13 y tiene propiedades de enlace de buena tiza. Multi-Seal sirve como un sellador antipolvo cuando se aplica en pisos de concreto debidamente preparados, sin sellado. Excelente para usos residencial como comercial.

Características de rendimiento

- Sellos de ladrillo, estuco, hormigón, maderas, piedras y otras superficies porosas.
- Prepara y protege metal Galvanizado.
- Aclara el revestimiento de aluminio.
- Sellador anti polvo para pisos de concreto.
- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia alcalina.
- Los lazos abajo de la luz tiza
- Se puede pintar.

Certificación de cumplimiento - rendimiento-

- ✓ Cumple con VOC de GS-11 sello verde límites
- ✓ Cumple LEED EQ crédito 4.2 VOC límites
- ✓ Cumple con VOC de CARB límites
- ✓ Cumple con VOC de California límites
- ✓ Cumple con VOC de objetivo nacional límites

Especificaciones	
Tipo de resina:	Acrílico
Gama de colores:	Claro
Final:	Hasta Semi - BRILLO * *depende de la aplicación, la porosidad de la superficie y número de capas
Tiempo de secado: (75 ° f y 50% H.R.)	Al tacto: 30 minutos de Repintado: 2-4 horas.
Cobertura de la práctica:	20- 30 mts2 por Galón aproximadamente.
Grosor de película recomendado:	Producto del mínimo, penetrante.
Peso por galón:	8,5 libras.
Sólidos por peso:	23%
Sólidos por volumen:	21%
Vida útil:	2 años sin abrir
Tamaños:	Galón y Tineta (5 galones)
C.O.V.	< 100 gramos por litro
Limpiar:	Agua

General de preparación de superficie:

Todas las superficies deben estar curadas, firmes, secas y limpias, libres de de pintura suelta, polvo, suciedad, aceite, grasa, cera, tiza, moho, moho o cualquier contaminación o condición que pudiera afectar negativamente el rendimiento de la capa. Arena brillante, denso o esmaltados superficies *.

* Consulte la advertencia para pintura con plomo existente bajo precauciones.

Recomendaciones del sistema

Pisos de concreto:

PRIMER: 98 Multi-seal (una capa fina se puede utilizar para a prueba de polvo).

FINAL:98 Multi-seal (aplicar capas según sea necesario para lograr la deseada final).

* El suelo debe ser abierto y libre de contaminantes. Si el piso es denso y no porosa, puede que se requiera acido de penetración.

Hormigón, mampostería, yeso y estuco:

PRIMER: 98 Multi-seal

FINAL: 98 Multi-seal o otros apropiado Kelly-Moore acrílico o acabados elastoméricos

Continúa página siguiente

98 Multi Seal

Madera:

PRIMER: 98 multi-sello

FINAL: adecuada Kelly-Moore acrílico o elastoméricos acabado.

APLICACIÓN: Cepillo, rodillo o Spray

Cepillo: cepillo de cerda sintética.

Rodillo: Use 1/4 – 3/8 pulgadas dependiendo del perfil de superficie

Spray: Use un rociador de baja presión como un rociador de jardín.

No aplicar el material en condiciones de temperatura de la superficie/ambiente este por debajo de 10° o por encima de 30°. Revuelva bien antes y durante el uso. Mantener un borde húmedo para evitar manchas de vuelta. No permita que se estanque en pisos de concreto.

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar congelación.

Adelgazamiento

Aplicar con consistencia. No diluir más del 15% en agua.

PRECAUCIONES

Evitar contacto con ojos piel y ropa. No tomar los. Lavado profundo después de la manipulación. Cerrar el contenedor después de cada uso. Para información adicional de seguridad consultar la Hoja de seguridad de este producto.

USE solamente con adecuada ventilación. MANTENER fuera del alcance de los niños.

Eliminación adecuada

Para la correcta eliminación de exceso de material, póngase en contacto con su ciudad local o agencia de gestión de residuos Condado.

Garantía limitada: Las declaraciones en este boletín, las etiquetas del producto o por cualquiera de nuestros agentes sobre este material se dan a título informativo. Se cree que es verdadera y exacta y se pretende proporcionar a una guía de materiales y prácticas de construcción aprobadas. Como mano de obra, tiempo, equipos de construcción, calidad de otros materiales y otras variables que afectan a resultados son todos fuera de nuestro control, empresa de pintura de Kelly-Moore, Inc., no tiene ni lo autoriza cualquier agente o representante para hacer cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para cualquier propósito o de cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material que se ajusta a las normas de control de calidad de Kelly-Moore. Cualquier responsabilidad de Kelly-Moore Paint Company, Inc. para el comprador o usuario de este producto es limitado al costo del comprador del producto en sí.

Importado y distribuido por:

Decosuelos Spa – Santiago Chile.

www.decosuelos.cl

contacto@decosuelos.cl

+56 9 98709958

