

FLAKES GRANITO

Flakes Granito es un piso estilo granito en base mini escamas (ideal para todo tipo de suelos y terminaciones múltiples, ya que proporcionan el aspecto y la sensación de un revestimiento de suelo de cuarzo o granito de color epoxi pero a un costo mucho más económico. Los flakes de granito son muy adecuados para plantas de garaje, así como aplicaciones industriales y comerciales para pisos de concreto.

COMPOSICIÓN

Mezcla patentada especial de epoxi, agentes humectantes, promotores de la adhesión y otros aditivos, 100% sólidos. Su composición es uretanos resistentes a productos químicos. A su vez la incorporación de los flakes de granitos (Pintura granulada y procesada) generando la textura y base sobre el concreto.

VENTAJAS

- Bondades a superficies húmedas y se cura bajo condiciones frescas
- Ideal todo tipo de superficies
- Aplicable en muebles.

CONDICIONES DE PRE Y POST INSTALACIÓN

Se requiere una superficie de concreto porosa y en buen estado, para que el producto sea instalado de manera correctamente y no se deteriore con facilidad. Lo ideal es un raider afinado pero que tenga un grado de porosidad que permita la absorción de pinturas. El concreto no debe tener manchas o químicos en la superficie.

Una vez instalado se recomienda el tráfico después 48–56 horas dependiendo de las condiciones climáticas y ventilación.

Además se recomienda ventilación adecuada durante y post el proceso de ventilación por los fuertes olores de los agentes químicos utilizados.

RESISTENCIA A QUIMICOS

Acetona *sin efecto* - Xileno *Sin Efecto*– 10% Ácido clorhídrico *Sin efecto*– Amoniaco *Sin efecto* - Desengrasante *Sin efecto*– Químico para drenaje *Sin efecto* - Vinagre - Cloro *Sin Efecto* - Limpiavidrios *Sin Efecto* - Aceite de motor *Sin efecto* - Gasolina *Sin efecto*– Líquido hidráulico aviones *efectos Debiles*.

GRADO DESLIZAMIENTO

Superficie rugosa, por lo que **NO** genera un grado de deslizamiento. No es necesario ningún tipo de químico antideslizante.

PROTECCION - MANTENIMIENTO

Para extender la vida útil del sistema bajo condiciones tanto normales como extremas, se recomiendan dos procesos: **Re-Sellado y Mantenimiento.**

RE- SELLADO

Se recomienda introducir otra capa del **Sellante**, para proteger idealmente al pigmento y dar mayor protección frente al desgaste:

- Alto: Cada 1-2 años.
- Medio: Cada 3-4 años.
- Bajo: Cada 5-6 años

MANTENIMIENTO

Se recomienda utilizar cera líquida de mantenimiento **WAX Decosuelos**, para proteger el piso y conservar el brillo deseado. El mantenimiento se recomienda según el tráfico:

- Alto: Cada 1-2 Meses
- Medio: Cada 3-4 Meses
- Bajo: Cada 6 meses -1 año.

Recomendaciones adicionales de limpieza.

- La tierra suelta, el polvo y otros residuos pueden ser eliminados mediante barrido regular y / o pasar la aspiradora de la superficie.
- Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente para evitar los ataques químicos y manchas en el acabado.
- Limpieza general de desechos de la superficie se puede lograr usando una solución de jabón suave, ecológico. Los detergentes duros, ácidos y alcalinos no se recomiendan, ya que pueden dañar la superficie.