

EPOXY METÁLICO

Epoxy Metálico es un acabado liso, como el cristal que tiene un efecto único reflectante y sutil del color. Hay infinitas técnicas creativas que se pueden utilizar para crear un diseño deseado.

COMPOSICIÓN

Mezcla patentada especial de epoxi, agentes humectantes, promotores de la adhesión y otros aditivos. Su composición es 100% Solida,

VENTAJAS

- Bondades a superficies húmedas
- Se cura bajo condiciones frescas
- 26% de sólidos. - 22 VOC

LIMITACIONES

- No es para uso en exteriores.

CONDICIONES DE PRE Y POST INSTALACIÓN

Se requiere una superficie de concreto porosa y en buen estado, para que el producto sea instalado de manera correctamente y no se deteriore con facilidad. Lo ideal es un raider afinado pero que tenga un grado de porosidad que permita la absorción de pinturas. El concreto no debe tener manchas o químicos en la superficie.

Una vez instalado se recomienda el tráfico después 48–56 horas dependiendo de las condiciones climáticas y ventilación.

Además se recomienda ventilación adecuada durante y post el proceso de ventilación por los fuertes olores de los agentes químicos utilizados.

RESISTENCIA A QUIMICOS

Acetona **sin efecto** - Xileno **Sin Efecto** – 10% Ácido clorhídrico **Descoloración** – Amoníaco **Sin efecto** - Desengrasante **Sin efecto** – Químico para drenaje **Sin efecto** - Vinagre **Mancha Débil** - Cloro **Sin Efecto** - Limpiavidrios **Sin Efecto** - Aceite de motor **Sin efecto** - Gasolina **Sin efecto** – Líquido hidráulico aviones **Efectos Débiles**.

GRADO DESLIZAMIENTO

Se recomienda utilizar una pequeña capa antideslizante para áreas donde se trabaje constantemente con líquidos, grasas y aceites.

PROTECCION - MANTENIMIENTO

Para extender la vida útil del sistema bajo condiciones tanto normales como extremas, se recomiendan dos procesos: **Re-Sellado y Mantenimiento.**

RE- SELLADO

Se recomienda introducir otra capa del **Sellante**, para proteger idealmente al pigmento y dar mayor protección frente al desgaste:

- Alto: Cada 1-2 años.
- Medio: Cada 3-4 años.
- Bajo: Cada 5-6 años

MANTENIMIENTO

Se recomienda utilizar cera líquida de mantenimiento **WAX Decosuelos**, para proteger el piso y conservar el brillo deseado. El mantenimiento se recomienda según el tráfico:

- Alto: Cada 1-2 Meses
- Medio: Cada 3-4 Meses
- Bajo: Cada 6 meses -1 año.

Recomendaciones adicionales de limpieza.

- La tierra suelta, el polvo y otros residuos pueden ser eliminados mediante barrido regular y / o pasar la aspiradora de la superficie.
- Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente para evitar los ataques químicos y manchas en el acabado.
- Limpieza general de desechos de la superficie se puede lograr usando una solución de jabón suave, ecológico. Los detergentes duros, ácidos y alcalinos no se recomiendan, ya que pueden dañar la superficie.